

Arbeitsplatzeinrichtungen

Verglasungs- und Kontrolleinheiten

Die Schweißkonstruktion der Verglasungs- und Kontrolleinheiten besteht aus einem robusten Grundaufbau und ist für den Einsatzbereich

„Verglasung und Endkontrolle“ gedacht.

Die VK ist mit 2 Spannbalken ausgestattet, wobei der rechte fahrbar und der linke feststehend ist. Sie verfügt über eine große Spannweite, die Spannbacken sind beiseite nach außen unter die Rahmenfläche wegklappbar.

Die Rollenbahn ist 200mm breit und ermöglicht dadurch den Ein- und Austransport auch großer Fenster über die ganze Länge der Einheit.

Die Schaltelemente befinden sich am fahrbaren Spannbalken in Griffhöhe. Ein Druckluftregler mit Manometer sorgt für den gewünschten Spanndruck. Die Arbeitshöhe ist stufenlos pneumatisch um 500mm verstellbar.

| Typ | VK3516 | VK3522 | VK3532 | VK3542 | VK3522OH | VK3532OH |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Art.-Nr. | 1258 | 1259 | 1260 | 2695 | 1779 | 1724 |
| Länge | 3900mm | 3900mm | 4300mm | 4900mm | 3900mm | 4300mm |
| Breite | 1050mm | 1050mm | 1050mm | 1050mm | 1050mm | 1050mm |
| Höhe | 2200mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2450mm | 2450mm |
| Höhenverstellung | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | keine | keine |
| Spannplatten | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| Wetterschenkelaussparung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Spannhöhe | 1900mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm |
| Spannbreite | 3000mm | 3000mm | 3400mm | 4000mm | 3000mm | 3400mm |
| Druckluft | 6-8 bar | 6-8 bar | 6-8 bar | 6-8 bar | 6-8 bar | 6-8 bar |
| Gewicht | 350kg | 410kg | 460kg | 530kg | 350kg | 370kg |

| Typ | VK3516W | VK3522W | VK3532W | VK3542W | VK3522WOH | VK3532WOH |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| Art.-Nr. | 1270 | 1987 | 1272 | 3127 | 2125 | 2124 |
| Länge | 3900mm | 3900mm | 4300mm | 4900mm | 3900mm | 4300mm |
| Breite | 1050mm | 1050mm | 1050mm | 1050mm | 1050mm | 1050mm |
| Höhe | 2200mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2450mm | 2450mm |
| Höhenverstellung | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | keine | keine |
| Spannplatten | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Wetterschenkelaussparung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Spannhöhe | 1900mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm |
| Spannbreite | 3000mm | 3000mm | 3400mm | 4000mm | 3000mm | 3400mm |
| Druckluft | 6-8 bar | 6-8 bar | 6-8 bar | 6-8 bar | 6-8 bar | 6-8 bar |
| Gewicht | 350kg | 410kg | 460kg | 510kg | 390kg | 400kg |

Kommissionswagen, Profilwagen, Glaswagen, Haspelwagen, Kleinteilwagen, Montagetisch, Arbeitstisch, Rollenbahn, Stabprofilbahn, Montageständer, Verglasungspressen, Transportwagen, Sonderanfertigungen für die Fenster und Möbelindustrie

Verglasungs- und Kontrolleinheit



Kommissionswagen, Profilwagen, Glaswagen, Haspelwagen, Kleinteilwagen, Montagetisch, Arbeitstisch, Rollenbahn, Stabprofilbahn, Montageständer, Verglasungspresse, Transportwagen, Sonderanfertigungen für die Fenster und Möbelindustrie