



Rohrschellen für gebördelte Rohre mit Schrauben M8 x 25

Durchmesser	Art-Nr.	€ zzgl. MwSt.
• Ø 58 mm	514 3006	
• Ø 80 mm	514 3008	
• Ø 100 mm	514 3010	
• Ø 120 mm	514 3012	
• Ø 160 mm	514 3016	
• Ø 200 mm	514 3020	
• Ø 250 mm	514 3025	
• Ø 300 mm	514 3030	



Rohrschellen mit Schnellverschluss

Durchmesser	Art-Nr.	€ zzgl. MwSt.
• Ø 100 mm	514 4010	
• Ø 120 mm	514 4012	
• Ø 160 mm	514 4016	
• Ø 180 mm	514 4018	
• Ø 200 mm	514 4020	



Rohrschellen zur Wandmontage für gebördelte Rohre mit Schrauben M8 x 25

Durchmesser	Art-Nr.	€ zzgl. MwSt.
• Ø 80 mm	514 3280	
• Ø 100 mm	514 3210	
• Ø 120 mm	514 3212	
• Ø 160 mm	514 3216	
• Ø 200 mm	514 3220	
• Ø 250 mm	514 3225	
• Ø 300 mm	514 3230	



Bogen 45° verzinkt, beidseitig gebördelt

Durchmesser	Art-Nr.	€ zzgl. MwSt.
• Ø 80 mm	514 3480	
• Ø 100 mm	514 3410	
• Ø 120 mm	514 3412	
• Ø 160 mm	514 3416	
• Ø 200 mm	514 3420	
• Ø 250 mm	514 3425	
• Ø 300 mm	514 3430	



Bogen 90° verzinkt, beidseitig gebördelt

Durchmesser	Art-Nr.	€ zzgl. MwSt.
• Ø 80 mm	514 3980	
• Ø 100 mm	514 3910	
• Ø 120 mm	514 3912	
• Ø 160 mm	514 3916	
• Ø 200 mm	514 3920	
• Ø 250 mm	514 3925	
• Ø 300 mm	514 3930	



Stahlrohre verzinkt, beidseitig gebördelt, Länge: 500 mm

Durchmesser	Art-Nr.	€ zzgl. MwSt.
• Ø 80 mm	514 3380	
• Ø 100mm	514 3310	
• Ø 120 mm	514 3312	
• Ø 160 mm	514 3316	
• Ø 200 mm	514 3320	
• Ø 250 mm	514 3325	
• Ø 300 mm	514 3330	



Stahlrohre verzinkt, beidseitig gebördelt, Länge: 1500 mm

Durchmesser	Art-Nr.	€ zzgl. MwSt.
• Ø 80 mm	514 3180	
• Ø 100mm	514 3110	
• Ø 120 mm	514 3112	
• Ø 160 mm	514 3116	
• Ø 200 mm	514 3120	
• Ø 250 mm	514 3125	

Montage-Lochband

Durchmesser	Art-Nr.	€ zzgl. MwSt.
• 50 mm	514 3500	



Abzweigstücke Two Way

Durchmesser A/B/C	Art-Nr.	€ zzgl. MwSt.
• Ø 120/120/80 mm	514 3701	
• Ø 120/120/58 mm	514 3702	
• Ø 160/120/80 mm	514 3703	
• Ø 160/120/58 mm	514 3704	
• Ø 160/120/120 mm	514 3705	
• Ø 200/200/160 mm	514 3706	



Abzweigstücke allseitig gebördelt

Durchmesser	Art-Nr.	€ zzgl. MwSt.
• Ø 80 mm	514 3680	
• Ø 100 mm	514 3610	
• Ø 120 mm	514 3612	
• Ø 160 mm	514 3616	
• Ø 200 mm	514 3620	
• Ø 250 mm	514 3625	
• Ø 300 mm	514 3630	



Schlauchanschlußstücke einseitig gebördelt

Durchmesser	Art-Nr.	€ zzgl. MwSt.
• Ø 58 mm	514 5058	
• Ø 80 mm	514 5080	
• Ø 100 mm	514 5010	
• Ø 120 mm	514 5012	
• Ø 160 mm	514 5016	
• Ø 200 mm	514 5020	



PU-Absaugschlauch, 2,5 m transparent mit Spirale

Abmessungen	Art-Nr.	€ zzgl. MwSt.
• Ø 100 mm / 2,5 m	514 2510	



Rohrmanschetten für Rohrverlängerung

Durchmesser	Art-Nr.	€ zzgl. MwSt.
• Ø 80 mm	514 7180	
• Ø 100 mm	514 7100	
• Ø 120 mm	514 7113	
• Ø 160 mm	514 7116	
• Ø 200 mm	514 7120	
• Ø 250 mm	514 7250	
• Ø 300 mm	514 7300	



Reduzierstücke beidseitig gebördelt

Durchmesser	Art-Nr.	€ zzgl. MwSt.
• Ø 80 / 58 mm	514 7380	
• Ø 100 / 80 mm	514 7310	
• Ø 120 / 80 mm	514 7312	
• Ø 120 / 100 mm	514 7410	
• Ø 160 / 120 mm	514 7416	
• Ø 200 / 160 mm	514 7420	
• Ø 250 / 200 mm	514 7425	
• Ø 300 / 250 mm	514 7530	



Schlauchschellen zum Schrauben

Durchmesser	Art-Nr.	€ zzgl. MwSt.
• Ø 32-50 mm	514 2450	
• Ø 40-60 mm	514 2560	
• Ø 70-90 mm	514 2490	
• Ø 100-120 mm	514 2410	
• Ø 140-160 mm	514 2416	
• Ø 180-200 mm	514 2420	



Absperrschieber verzinkt

Durchmesser	Art-Nr.	€ zzgl. MwSt.
• Ø 80 mm	514 3508	
• Ø 100 mm	514 3510	
• Ø 120 mm	514 3512	
• Ø 160 mm	514 3516	
• Ø 200 mm	514 3520	
• Ø 250 mm	514 3525	
• Ø 300 mm	514 3530	



Polyurethan Flexschlauch, trans- parent mit Spirale, erhältlich in 2,5 / 5,0 / 7,5 und 10,0 mtr. Länge

Abmessungen	Art-Nr.	€ zzgl. MwSt.
• Ø 40 mm	514 2500	/ m
• Ø 60 mm	514 2501	/ m
• Ø 80 mm	514 2502	/ m
• Ø 100 mm	514 2503	/ m
• Ø 120 mm	514 2504	/ m
• Ø 125 mm	514 2509	/ m
• Ø 140 mm	514 2505	/ m
• Ø 150 mm	514 2506	/ m
• Ø 160 mm	514 2507	/ m
• Ø 200 mm	514 2508	/ m



Reduziermuffe Maschinenanschlußstücke gerade, nicht gebördelt, Innen-Ø

Durchmesser Weit/Eng	Art-Nr.	€ zzgl. MwSt.
• Ø 80W/60E mm	514 2426	
• Ø 100W/60E mm	514 2427	
• Ø 100W/80E mm	514 2421	
• Ø 120W/100E mm	514 2424	
• Ø 140W/120E mm	514 2425	
• Ø 150W/100E mm	514 2422	

Reduziermuffe gerade, W gebördelt, Innen-Ø

• Ø 125W/120E mm	514 5212
• Ø 160W/150E mm	514 5215
• Ø 200W/180E mm	514 5218
• Ø 220W/200E mm	514 5220

Bodenreinigungs-Set 1

- für alle Absauganlagen geeignet
- mit 2,5 mtr. Spiralschlauch, Absaugrohr, Bodendüse mit Rollen, Handgriff und 2 Rohrschellen
- Art.-Nr. 514 8100
- € zzgl. MwSt.



Anlaufautomatik für Absauganlagen

- beim Einschalten der Holzbearbeitungsmaschine läuft die Absauganlage mit einer Verzögerung von 2-3 sek. automatisch an, das zusätzliche Einschalten der Absauganlage entfällt
- beim Abschalten der Arbeitsmaschine läuft die Absauganlage noch ca. 3-4 sek. nach
- der Reststaub wird nach dem Abschalten der Arbeitsmaschine laut Gefahrenstoffverordnung abgesaugt
- Schutz vor Netzüberlastung beim Einschalten



Modell	ALA 2	ALA 10
Artikel-Nr.	512 1501	512 1502
€ zzgl. MwSt.		

Technische Daten

Maschinen-	1x230 V	1x400V/16A
Stromanschluß	-	1x230V
Absaug-	1x230 V	1x400V/16A
Stromanschluß	-	1x230V
Netzanschluß	230 V/16 A	400 V/16 A
max. Anschlußleistung	-	4,0 kW
	mit 4 mtr.	400 V/16 A
		Netz Kabel
		CE-Stecker